

## ► ABI Mobilram Bohrantriebe

### ■ MDBA 4000 ■ MDBA 4500 ■ MDBA 7000

| Technische Daten   | Einheit | MDBA 4000           | MDBA 4500           | MDBA 7000           |
|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Drehmoment   | daNm    | 3800                | 4400                | 6600                |
| Drehzahl max.  | min-1   | 70                  | 60                  | 40                  |
| Hydraulischer Volumenstrom                               | l/min   | 540                 | 540                 | 540                 |
| Ölbedarf pro Umdrehung                                   | l       | 7,5                 | 8,8                 | 13,2                |
| hydraulische Eckleistung                                 | kW      | 280                 | 280                 | 280                 |
| statische Zugkraft max.                                  | kN      | 200                 | 200                 | 300                 |
| Arbeitsdruck   | MPa     | 32                  | 32                  | 33                  |
| Gesamtgewicht (inkl. Kardangelenke)                      | kg      | 1400                | 1400                | 1900                |
| Transportgewicht   | kg      | 1630                | 1630                | 2100                |
| 6-kant Anschluss (SW - M als Muffe)                      | mm      | 100                 | 100                 | 120                 |
| Betonierdurchführung (optional)<br>Durchgangsdurchmesser | mm      | DN 100              | DN 100              | DN 100              |
| <b>Maße</b>  |         |                     |                     |                     |
| H Höhe/mit Betonieranschluss                             | mm      | 2225/2050           | 2225/2050           | 3120 / 2470         |
| B Breite/mit Betonieranschluss                           | mm      | 690/910             | 690/910             | 835 / 1010          |
| T Tiefe  | mm      | 970                 | 970                 | 925                 |
| R Führung bis Bohrachse                                  | mm      | 600                 | 600                 | 600                 |
| S Verriegelung bis Unterkante                            | mm      | 1970                | 1970                | 2635                |
| Transportmaße h / b<br>t                                 | mm      | 2470 / 1020<br>1120 | 2470 / 1020<br>1120 | 3405 / 1100<br>1060 |

