

► ABI Mobilram

■ TM 22

Technische Daten	Einheit	TM 22
Mäklereigung vor/zurück	Grad	4/5
Mäklereigung rechts/links	Grad	4
Mäklerschwenkbereich	Grad	+/- 95
Verfahrweg Schlitten	mm	22000
Vorschubkraft auf / ab - Zylinder 1	kN	250 / 165
Vorschubkraft auf / ab - Zylinder 2	kN	275 / 170
Drehmomentaufnahme	kNm	200
Nutzlast	kg	15000
Hilfswinde hydraulisch schwenk- und klappbar (Option)	kN	50
Mäklerstützzylinder (Option)	mm	500
Schnellwechselsystem - Docking-D6		
Anschlüsse für Schneckenführung im Mäklерfuß integriert		
Kamera-Monitorsystem		
Teleskopierbares Fahrwerk T41/380-V		
Arbeitsgeräte		
VIBRATOR	MRZV 30/36 VV D6	
BOHRANTRIEB	MDBA 7000 D6	
BOHRANTRIEB	VDW 14070 D6	
Gewichte / Maße		
Einsatzgewicht (mit Winde, mit Vibrator)	Kg	83070
Transportgewicht (mit Winde ohne Arbeitsgerät)	Kg	77650
Standardgewicht, abnehmbar	Kg	7 x 2450
Konsole abnehmbar	Kg	2100
Transportmaße		
Länge	mm	14900
Breite	mm	3000
Höhe	mm	3600
TRÄGERGERÄT	Einheit	SR 35 F HD
MOTOR		CAT C18
Leistung	kW	470
Abgasvorschrift		EU-Stufe/Stage V
Hydr.-Betriebsdruck	bar	330
Hydraulikpumpen	cm ³	2 x 210 1 x 95 1 x 60
Dieseltankinhalt	l	810
Spurbreite	mm	3500
Bodenplatten	mm	700

